



edilizia **building**

STUCCO RASANTE A BASE GESSO



SEYSTUCK

STUCCO RASANTE A BASE DI GESSO
PREMISCELATO A SECCO
PER STUCCARE E RASARE PARETI
E SOFFITTI IN INTERNI

EXTRA WHITE

PER STUCCARE FESSURE

IMPASTO SCORREVOLE

PER RASARE PARETI E SOFFITTI

FINITURA LISCIA

PER INTERNI

Plus



riciclabile



rispetta la natura



ecologico



prodotto da
energia pulita



extra white



interni

caratteristiche & utilizzo

SEYSTUCK è una polvere di colore bianco, prodotta per miscelazione di gesso, inerti selezionati e additivi specifici per migliorarne la lavorabilità. Miscelato con la corretta quantità di acqua dà origine ad un impasto di facile applicazione. Va utilizzato come stucco per riparare le fessure negli intonaci o come rasante per livellare pareti e soffitti su intonaci in gesso o in cemento. È idoneo per fissare rosoni e stucchi ornamentali. SEYSTUCK deve essere utilizzato soltanto in locali interni.

preparazione dei supporti

L'intonaco deve essere libero da polvere, efflorescenze saline o altre sostanze che limitino l'adesione del supporto. I supporti devono essere puliti, induriti e asciutti prima dell'applicazione di SEYSTUCK.



preparazione dell'impasto

SEYSTUCK si prepara miscelando in circa 10 litri di acqua pulita il contenuto di un sacco da 20 kg fino ad ottenere un impasto plastico, omogeneo e privo di grumi. La miscelazione può essere eseguita manualmente o preferibilmente con agitatore elettrico a basso numero di giri. L'impasto così ottenuto si deve lasciare riposare per qualche minuto dopodiché si può procedere all'applicazione. SEYSTUCK deve essere utilizzato entro circa un'ora dalla miscelazione.

applicazione

Per una corretta applicazione si consiglia di spatolare SEYSTUCK a zero e, subito dopo, di applicarlo a spessore fino a 3 mm per passata. In caso di spessori maggiori è possibile applicare un'ulteriore stesura di prodotto dopo l'indurimento della prima passata. A essiccazione avvenuta SEYSTUCK può essere carteggiato uniformando e livellando le superfici realizzate per eliminare eventuali eccedenze di materiale applicato.

avvisi importanti

- Attenersi scrupolosamente al dosaggio di acqua indicato
- Non aggiungere inerti o leganti (calce, cemento, gesso, etc.) al prodotto
- Non aggiungere additivi (acceleranti di presa, fluidificanti, etc.) al prodotto
- Il prodotto non deve essere applicato su superfici soggette a movimenti o vibrazioni
- Il prodotto non deve essere ritemperato aggiungendo acqua all'impasto durante la presa
- Non si devono bagnare i supporti prima dell'applicazione
- Il prodotto non deve essere applicato su supporti umidi o soggetti a umidità di risalita o di spinta
- Il prodotto non deve essere applicato in ambienti soggetti a elevata umidità

confezioni

Sacchi in carta da kg 20 - Pallet da kg 1200.
Cartopallet da kg 250 (50 sacchi in PVC da kg 5).
Scatole con 5 sacchi in PVC da kg 5.
Scatole con 30 sacchetti in PVC da kg 1.



edilizia building

STUCCO RASANTE A BASE GESSO

conservazione

12 mesi in imballo originale stoccato in luogo asciutto. Teme l'umidità.

voce di capitolato

Esecuzione di finitura di colore bianco su intonaci mediante applicazione a mano di rasante a base gesso premiscelato (tipo SEYSTUCK della Seychelles s.r.l.).

Il rasante dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Dimensione massima dell'aggregato: 0,1 mm
- Durata dell'impasto: circa 1 ora

dati identificativi

aspetto	polvere
colore	bianco
dimensione massima dell'aggregato	0,1 mm
classificazione doganale	2520 20 10

dati applicativi a +23 °C e 50% U.R.

rapporti di miscelazione	50 parti di acqua per 100 parti in peso di polvere
consistenza dell'impasto	pastoso
durata dell'impasto	circa 1 ora
consumo	circa 1,0 kg/m ² per mm di spessore
temperatura di applicazione	da +5 °C a +35 °C

AVVERTENZA

Le nostre informazioni sono puramente indicative. La Ditta garantisce la buona qualità dei suoi prodotti, ma non si assume alcuna responsabilità per il loro uso. L'Utilizzatore deve stabilire se si possa o meno impiegare ogni prodotto nel lavoro previsto e si assume tutte le responsabilità che possono derivare dalla sua messa in opera. Scheda del 02.2018 – Revisione 3.

IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO È A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER FORNIRE INFORMAZIONI PIÙ SPECIFICHE.



Stabilimento e uffici
Via Casale 15 15027 PONENTURA (AL)
ITALIA
Tel. +39. 0142. 466566 r.a.
Fax +39. 0142. 466793
info@seychellesweb.it
www.seychellesweb.it

Deposito c/o Guidetti A. srl
Via dell'Elettronica 9
SPEZZANO 41042 FIORANO (MO)
ITALIA
Tel. +39. 0536. 844319

**South and Pacific Distribution
NOVA LEVEL srl**
Via Cannizzoli sn -Trappitello
98030 Taormina (ME) Italy
Tel. +39. 0942. 50062
Fax +39. 0942. 897959
seychellesweb@novalevel.com